



Производство кранов и иного
грузоподъемного оборудования



ООО «БЕЛКРАНСНАБ»

220125, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уручская, д. 23А, оф. 413

УНП 191197981 ОКПО 378602005000

Р/с BY81 UNBS 3012 0063 6700 3001 0933 в ЗАО «БСБ Банк» РКЦ №10

г. Минск, Логойский тракт, д. 15, к. 4

BIC UNBSBY2X



Т./ф.: +375(17) 230-57-62, 230-55-68, +375(29) 768-72-73



info@belkransnab.by



belkransnab.by

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ на изготовление крана консольного

Наименование Заказчика	
Тип крана	☐ ККР1 - Настенный с ручным поворотом консоли ☐ ККР2 - На колонне с ручным поворотом консоли 270° ☐ ККР3 - На колонне с ручным поворотом консоли 360° ☐ ККР4 - На колонне двухплечевой с ручным поворотом консоли ☐ ККМ5 - Настенный с механическим поворотом консоли ☐ ККМ6 - На колонне с механическим поворотом консоли 270° ☐ ККМ7 - На колонне с механическим поворотом консоли 360° ☐ ККНп - Настенный передвижной
Грузоподъемность, т	
Вылет стрелы, м	
Высота подъема (от пола до крюка),	
Ограничение по высоте крана, м	
Исполнение крана	☐ Общепромышленное ☐ Пожаробезопасное - классификация крана по ISO 4301/1-86 ☐ A1 ☐ A2 ☐ A3 ☐ A4 ☐ A5 ☐ ____ Иное - класс пожаробезопасности зоны ☐ ПI ☐ ПII ☐ ПIIA ☐ ПIII ☐ Взрывозащищенное - класс зоны помещения ☐ B-I ☐ B-Ia ☐ B-16 ☐ B-II ☐ B-IIa ☐ ____ Иное
Температура эксплуатации крана	☐ от -10° до +40° ☐ от -20° до +40° ☐ от -40° до +40°
Категория размещения крана	☐ У1 (на улице) ☐ У2 (под навесом) ☐ У3 (в помещении)
Тип необходимой тали	☐ Без тали* ☐ Электрическая канатная ☐ Ручная ☐ Электрическая цепная
Страна-производитель тали	☐ Россия ☐ Болгария ☐ Германия ☐ Китай
Необходимая длина кабеля управления талью (при заказе с талью)	
Марка используемой тали (при заказе без тали)	
Цвет крана	☐ ____ RAL 2004 (указать номер цвета)

Опции для крана, не входящие в стандартную комплектацию**

- ☐ Электродвигатель с тормозом на поворот стрелы
- ☐ Устройство плавного пуска на поворот стрелы крана
- ☐ Управление питанием крана на колонне
- ☐ Анкерная система для крепления крана на подготовленный фундамент (глубина фундамента _____ мм, материал заливки фундамента _____) ***
- ☐ Анкера (шпильки) для крепления крана на неподготовленный фундамент
- ☐ Звуковая и световая сигнализация на поворот стрелы
- ☐ Радиоуправление
- ☐ Навес для стоянки тали при исполнении «На улице»
- ☐ Навес для тали на всю длину консоли при исполнении «На улице»
- ☐ Концевые электрические выключатели на ограничение угла поворота стрелы
- ☐ Концевые электрические выключатели на передвижение тали
- ☐ Жесткие несъемные упоры на ограничение угла поворота стрелы
- ☐ Жесткие съемные упоры на ограничение угла поворота стрелы
- ☐ Площадка и лестница для обслуживания тали
- ☐ Кольцевой токосъемник

☐ Устройство защиты от падения груза при обрыве фаз ☐ Регистратор параметров работы крана (только при комплектации электрической канатной талью) ☐ Индикатор наработки времени крана ☐ Частотное регулирование поворота консоли крана ☐ Система охлаждения двигателя ☐ Входной дроссель ☐ Подогреваемый ящик управления краном (только для исполнения от -20° с частотным преобразователем)	
Опции для электрической тали, поставляемой с краном ☐ Ограничитель грузоподъемности ☐ Наличие двух скоростей на передвижение тали, м/с ☐ Наличие двух скоростей на подъем/опускание тали, м/с ☐ Уменьшенная строительная высота ☐ Частотное регулирование передвижения тали ☐ Частотное регулирование подъема/опускания тали	
Дополнительные требования и опции к консольному крану и тали 	
Количество заказываемых кранов	
Необходимость доставки	
Адрес доставки	
Необходимость монтажа	
Наименование Вашей организации	
ФИО заполнившего опросный лист	
Должность заполнившего опросный	
Контакты	Тел./факс E-mail

Опросный лист
заполнил

Подпись

Дата
заполнения

Ответственный
менеджер

Подпись

Дата приема
опросного листа

* - в случае если у Заказчика имеется собственная таль для последующей установки на приобретаемый у нас консольный кран необходимо получить паспорт данной тали, для уточнения её строительной высоты, ширины монорельса, для которого она предназначена, а также электрической схемы её подключения (в случае если приобретают механический консольный кран). Так же необходимо, чтобы таль, устанавливаемая на консольный кран, были изготовлена в крановом исполнении, то есть у неё должен быть 6-ти кнопочный пульт управления.

** - в стандартную комплектацию консольного крана входит опорная колонна, стрела, комплект для натяжки электрического кабеля тали (включает в себя стальной оцинкованный канат д.3,0 мм, зажимы для каната, талреп, уголки), болты, гайки, шайбы для крепления стрелы к колонне, электрический ящик управление краном с частотным преобразователем (только для механических кранов), импортный мотор-редуктор (только для механических кранов).

*** - в случае если Заказчик отметил данную опцию необходимо уточнить характер имеющегося у него фундамента, его толщину, размеры. Исходя из полученной информации необходимо проверить возможность установки крана на указанный фундамент с помощью данных анкеров.