



TDK-10.180

TDK-10.180

верхнеповоротный безоголовочный



Технические характеристики

Наименование параметра	Характеристики													
Исполнение	00		01		02		03		04		05		06	
Кратность полиспаста	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4	2	4
Максимальный грузовой момент, м	184,2		180,2		171,7		164,5		155,4		145,7		136,9	
Грузоподъемность, т														
максимальная	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10	5	10
при максимальном вылете	5	5,9	5	4,8	4	3,85	3,3	3,15	2,7	2,55	2,2	2,05	1,8	1,65
Вылет стрелы, м														
максимальный	30		35		40		45		50		55		60	
при максимальной грузоподъемности	30	18,4	35	18	32	17,2	30,6	16,5	28,8	15,5	27	14,6	25,3	13,7
минимальный	2,35													
Высота подъема, м														
на опорной секции башни, свободностоящий	58													
на анкерном основании, свободностоящий	57													
на анкерном основании с усиленной секцией башни 8,0 м	65													
с использованием крепления к возводимому объекту	180	120	180	120	180	120	180	120	180	120	180	120	180	120
Глубина опускания, м	5													
Угол поворота, град.	не ограничен													
Скорость подъема м/мин														
груза максимальной массы	48	24	48	24	48	24	48	24	48	24	48	24	48	24
груза 1/2 от максимальной массы	87	43	87	43	87	43	87	43	87	43	87	43	87	43
холостой крюковой подвески	131													
Плавной посадки груза максимальной массы	5													
Скорость передвижения тележки грузовой, м/мин														
с грузом максимальной массы	0-38													
с грузом 1/2 от максимальной массы	0-76													
Частота вращения крана, об./мин	0,8													
Мощность, кВт														
грузовой лебедки	55													
тележечной лебедки	5,5													
механизма поворота	2x5,5													
Система управления	частотное управление													
Геометрические параметры, м														
опорный контур	6x6													
задний габарит	14,55													
Режим работы														
крана	А3													
грузовой лебедки	М3													
тележечной лебедки	М3													
механизма поворота	М3													
Климатическое исполнение	-40°С +40°С													
Ветровой район														
для свободностоящего крана:	I-V													
для крана с креплением к возводимому объекту:	I-IV													
Сейсмостойкость, баллы	1-6													

TDK-10.180

общий вид свободностоящего крана

